

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕСООТБОЙНЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ

Изделия предохранительные колесотбойные сборно-разборные производства ООО «Завод ЖБИ Аблок» изготавливаются в соответствии с требованиями СТО 64311476-002-2016 по известной технологии из полимерно-песчаной смеси:

- предварительное перемешивание, нагрев смеси до температуры плавления;
- формование строго дозируемой массы в пресс-формы на гидравлических прессах;
- В зависимости от партии:
 - а) вклейка и выдержка светоотражателей под давлением 160кН
 - б) Нанесение желтой, с высокой степенью стойкости к истираемости, термолластиковой дорожной разметки со световозвращающими линзами (стеклошариками).
- выдержка под давлением и охлаждение.

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия предохранительные колесотбойные сборно-разборные (далее по тексту – КО), предназначенные для установки на автостоянках, зонах отдыха водителей и пассажиров, комплексов придорожного сервиса, парковках, площадках для отдыха, смотровых площадках, у спортивных сооружений, источников питьевой воды, пунктов питания в городах, населенных пунктах, а также в зонах, прилегающих к автомобильным дорогам.

2. Типы и размеры

2.1 В зависимости от длины изделия выпускают пяти типов:

КО1830 СБ, КО2000, КО2000 СБ, КО500, КО1000, из них КО1830 СБ и КО2000 СБ - в виде двух элементов.

2.2 Форма и геометрические размеры изделий приведены в приложении А.

2.3 Тип КО 1830 СБ представлен на рисунке 1, его элемент – на рисунке 2;

тип КО 2000 СБ - на рисунке 3, его элемент – на рисунке 4; тип КО 2000 – на рисунке 5; тип КО 500 – на рисунке 6 и тип КО 1000 – на рисунке 7.

2.4 Пример условного обозначения при заказе: Изделие предохранительное колесотбойное КО 2000, СТО 64311476-002-2016,

где КО - тип изделия; 2000 – длина, мм.

Таблица сокращений и размеров

| Название | Сокращение | Габариты в сборе, мм | | | Масса в сборе, кг | Количество составных элементов |
|---|------------|----------------------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| | | Длина | Ширина | Высота | | |
| Изделие предохранительное колесотбойное 1830 мм сборное | КО 1830 СБ | 1830 | 150 | 100 | 22 | 2 |
| Изделие предохранительное колесотбойное 2000 мм сборное | КО 2000 СБ | 2000 | 150 | 100 | 24 | 2 |
| Изделие предохранительное колесотбойное 2000 мм | КО 2000 | 2000 | 150 | 100 | 21 | 1 |
| Изделие предохранительное колесотбойное 500 мм | КО 500 | 500 | 150 | 100 | 5,8 | 1 |
| Изделие предохранительное колесотбойное 1000 мм | КО 1000 | 1000 | 150 | 100 | 11 | 1 |

Готовая продукция невзрывоопасна, нетоксична. По степени воздействия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к неопасным веществам 4 классу опасности

Производитель:

ООО «Завод ЖБИ Аблок»

Юр. Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 4, корп. 2.

Условное обозначение изделия – КО1830 СБ, КО2000, КО2000 СБ, КО500, КО1000 (нужное подчеркнуть)

Количество изделий в партии _____

Гарантийный срок 12 месяцев

ОТК _____

Дата отгрузки _____

М.П.